ID	D511HO	D511**KO	D512	D512dM	D512o	D512NO	D512NOo	D512*KO	D512*SKO	D512*KO	D512*KO	D512*KO	D513GN	D513dN	D513oNM	D513NM	D513*SNM	D521KO	D521HOo	D521*SKO	D521*KO	D521**KOs	D522KO	D522*KO
Lokalizacja	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne
S x H	80 x 210	80 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210	90 x 210
So x Ho	94 x 216	94 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	104 x 216	139 x 216	139 x 216	139 x 216	139 x 216	199 x 216	199 x 256
Powierzchnia [m²]	2,03	2,03	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,01	3,01	3,01	3,01	4,30	5,02
Kolor	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005
Typ skrzydła	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne, z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne, z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne, z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne wyposażone w przeszklenia z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne wyposażone w przeszklenia z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne wyposażone w przeszklenia z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne, z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne, z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne wyposażone w przeszklenia z kratką wentylacyjną	Stałowy, pełne	Stałowy, pełne
Typ ościeżnicy Pochwyt dla niepełnosprawnych	Stałowa, kątowa -	Stałowa, kątowa -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca Skrzydło wyposażone w pochwyty kątowe dla osób niepełnosprawnych	Stałowa, regulowana, obejmująca Skrzydło wyposażone w pochwyty kątowe dla osób niepełnosprawnych	Stałowa, regulowana, obejmująca Skrzydło wyposażone w pochwyty kątowe dla osób niepełnosprawnych	Stałowa, regulowana, obejmująca Skrzydło wyposażone w pochwyty kątowe dla osób niepełnosprawnych	Stałowa, regulowana, obejmująca Skrzydło wyposażone w pochwyty kątowe dla osób niepełnosprawnych	Stałowa, regulowana, obejmująca E00 Dymoszczelne	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca E00 Dymoszczelne	Stałowa, regulowana, obejmująca E60	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -	Stałowa, regulowana, obejmująca -
Odporność ogniowa	-	E450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dymoszczelność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dzwi ewakuacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otwarcie antypaniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samozamykacz	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP	Samozamykacz z funkcją STOP
Współczynnik przenikania cieplnego (W/(m² K))	1,3(W/m² K)	1,3(W/m² K)	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań
Izolacyjność akustyczna [dB]	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB
Kontrola dostępu	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key	Zamek motylkowy z sygnalizacją zamknięcia	Zamek z kluczem - typ Master key	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key	Zamek motylkowy z sygnalizacją zamknięcia	Zamek z kluczem - typ Master key	Zamek motylkowy z sygnalizacją zamknięcia	Zamek motylkowy z sygnalizacją zamknięcia	Zamek motylkowy z sygnalizacją zamknięcia 30dB	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Dwustronna kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym	Zamek z kluczem - typ Master key Kontrola dostępu przy pomocy karty - zgodnie z projektem branżowym
Elektrozaczep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrozaczep	-	-	-	-	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Kontaktron	Tak	Tak	-	-	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Budynek treningowy - nr 1	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**
Ilość - piętro -1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
Ilość - piętro 0	2 1	0 0	1 2	0 1	0 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	1 1	2 2	0 0	0 1	0 1	0 1	2 1	0 0	0 0	0 0	0 1	0 0
Ilość - piętro +1	0 0	1 1	1 1	1 2	0 1	1 2	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 0	0 1	0 1	0 1	0 0	0 1
Ilość - piętro +2	2 1	1 1	1 1	1 1	0 1	1 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	1 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0
Ilość w budynku nr 1	4 3	1 2	3 4	1 4	0 2	2 4	0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	2 2	2 2	0 1	0 1	0 1	0 1	3 2	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
Budynek socjalny - nr 3	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**
Ilość - piętro 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Ilość - piętro 1	1 2	1 2	1 2	1 2	0 1	1 2	0 0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	1 1	1 1	0 1	0 1	0 1	0 1	1 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1
Suma dwóch budynków	5 5	2 4	4 6	2 6	0 3	3 6	0 0	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2	3 3	3 3	0 2	0 2	0 2	0 2	4 3	0 2	0 2	0 2	0 2	0 2
Opis	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa	- Drzwi jednoskrzydłowe przeznaczone do częstej, intensywnej użytkowej (wielokrotnej intensywności użytkowania - Odporne na wilgoć - Okleinowane z akrylu, oczyszczane, malowane proszkowo - Rodzaj klamki od strony kontroli dostępu - pięta - Od wnętrza pomieszczenia - klamka trwałyzlana aluminiowa

LEGENDA:

Schemat oznaczenia typu drzwi

D S 1 2 ...

DS _ _ _ _ Drzwi stalowe
DA _ _ _ _ Drzwi aluminiowe
WA _ _ _ _ Witryny aluminiowe
DZ _ _ _ _ Drzwi zewnętrzne

_ 1 _ _ Drzwi jednoskrzydłowe
_ 2 _ _ Drzwi dwuskrzydłowe

_ _ 1 _ Numer porządkowy

* Odporność ogniowa EI30
** Odporność ogniowa EI60
S Dymoszczelne
KO Wyposażone w kontrolę dostępu na kartę / kod
N Drzwi przeznaczone do wentylacji wentylacyjnej
N Drzwi przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami
M Zamknięcie motylkowe

Przykład
DS21SKO** Drzwi stalowe dwuskrzydłowe dymoszczelne o odporności ogniowej EI60 wyposażone w kontrolę dostępu

Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne

Drzwi wyposażone w samozamykacz

KO Drzwi wyposażone w kontaktron

EZ Drzwi wyposażone w elektrozaczep

ET Drzwi wyposażone w elektrozatrzask

Szkło przezierne

Szkło nieprzezierne

Uwaga
- Wszystkie ryzyka naleźy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią tynarkowej, dokumentacją branżową, oraz z przepisami.
- O wszelkich rozbieżnościach należy informować projektanta.
- Rodz.stay wymiary sprawdzić na budowie.
- Stanowisko i wysokość montażu elementów należy dostosować do wymagań użytkownika.
- Wszystkie drzwi dymoszczelne drzwiami otwartymi pod kątem 90°

Rodzaj szyby: przeźroczysta, mleczna
Rodzaj folii: przeźroczysta, mleczna
Rodzaj folii: przeźroczysta, mleczna

Poziom parteru ±0,00 = 127,70 m n.p.m.

"Stawil" Spółka Akcyjna, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, tel. 022 54 61 000, fax 022 54 61 001, www.stawil.pl, e-mail: stawil@stawil.pl, NIP 5260250995, REGON 012101647, KRS 0000010722, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1 000 000 zł, wpłacony w całości

MANECKI
ARCHITEKCI
ul. A. K. A. 15, 02-921 WARSZAWA, tel. 022 642 27 00, fax 022 642 27 01, e-mail: info@manecki.com.pl, www.manecki.com.pl

Inwestor	"STAWIL" SPÓŁKA AKCYJNA ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa			
Projektant	MGR INŻ. ARCH.	MARCIN MANECKI	2012/12/0172	
	MGR INŻ. ARCH.	ANNA MANECKA	2012/12/0173	
	MGR INŻ. ARCH.	ANNA KOWALSKA	2012/12/0174	
	MGR INŻ. ARCH.	ANNA KOWALSKA		
Współpraca	MGR INŻ. ARCH.	ANNA KOWALSKA		
Sprawdzający	MGR INŻ. ARCH. MGR INŻ. ARCH.	MARCIN MANECKI ANNA KOWALSKA	2012/12/0172 2012/12/0174	

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu: **Zakładowe biuro ochotniczej straży pożarnej**

Adres: ul. Przemysłowa 1, 00-000 Miasto

Tytuł: **RZUTY**

Data: MARZEC 2024

Numer projektu: 1/2024

Skala: 1:50

Nr rysunku: **A-401**