ID	BOX1a	BOX1b	BOX1c	BOX1d
Lokalizacja	Zewnętrzna	Zewnętrzna	Zewnętrzna	Zewnętrzna
Szer. x Wys.	3597 x 2258	4340 x 2258	2630,5 x 2258	3597 x 2258
Sz. x Wy.	357 x 226	434 x 226,016	263,5 x 226,016	357 x 226
Powierzchnia [m²]	10,93	130,45	84,82	10,93
Kolor	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005
Ogrzewalność	-	-	-	-
Termoizolacyjność	-	-	-	-
Współczynnik izolacyjności cieplnej [W/(m²·K)]	0,99(m²·K)	0,99(m²·K)	0,99(m²·K)	0,99(m²·K)
Izolacyjność akustyczna [dB]	36,06	36,06	36,06	36,06
Konstrukcja drzwi	Aluz	Aluz	Aluz	Aluz
Konfiguracja drzwi	1+2	Zamek z bluzgiem - typ Master key Kurtyna drzwiowa przy pomocy kotwy 4 PIN.- Zamek z bluzgiem - typ Master key	Zamek z bluzgiem - typ Master key Kurtyna drzwiowa przy pomocy kotwy 4 PIN.-	1+2
Kontaktron	nie	Drzwi, okna naprowadzające wyposażone w kontaktron	Drzwi, okna naprowadzające wyposażone w kontaktron	nie
Budynek treningowy - nr 1	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**
Ilość poziom -1	0	0	0	0
Ilość poziom 0	1	1	1	1
Ilość poziom +1	0	0	0	0
Ilość poziom +2	0	0	0	0
Suma w budynku nr 1	1	1	1	1
Budynek wejściowy - nr 2	**Budynek wejściowy - nr 2**	**Budynek wejściowy - nr 2**	**Budynek wejściowy - nr 2**	**Budynek wejściowy - nr 2**
Ilość poziom 0	1	1	1	1
Suma dwóch budynków	1	1	1	1
Uwagi	- Nawiewy aluminiowe - szczotkowe - Nawiewy aluminiowe - szczotkowe - szerokości skupić rygle 52mm - szerokości skupić rygle 52mm - wysokości listwy zaślepiającej 2174mm - wysokości listwy zaślepiającej 2174mm - gładkości konstrukcyjna skupić/gle na poddawane oblicowi stalycznych - gładkości konstrukcyjna skupić/gle na poddawane oblicowi stalycznych - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, wyposażone w: automatyczne, przesuwne, otwierane automatycznie w trakcie pożaru, podłączone do systemu BSP, zamek, samozatrzaskujący, dwustronne klamka - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, wyposażone w: automatyczne, przesuwne, otwierane automatycznie w trakcie pożaru, podłączone do systemu BSP, zamek, samozatrzaskujący, dwustronne klamka - stolarki przejścia pro otwarciu: 1500mm x 2100mm - stolarki przejścia pro otwarciu: 1500mm x 2100mm - kwalifikacja pro otwarciu drzwi o: EI60 - 1500mm akrylitu czynna (2000mm całość) x 2100mm - kwalifikacja pro otwarciu drzwi o: EI60 - 1500mm akrylitu czynna (2000mm całość) x 2100mm - spełnia przepisy: dokumentowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 z Ug= 0,5 W/m²K, w polach nieprzezierzystych szklenie jednokomorowe + izolacja termiczna - spełnia przepisy: dokumentowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 z Ug= 0,5 W/m²K, w polach nieprzezierzystych szklenie jednokomorowe + izolacja termiczna - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uzw = 0,9 W/m²K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uzw = 0,9 W/m²K - określenie zaszczelnienia z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbuchie epdm GF300 - określenie zaszczelnienia z konstrukcją budynku za pomocą systemowego farbuchie epdm GF300	- Nawiewy aluminiowe - szczotkowe - szerokości skupić rygle 52mm - wysokości listwy zaślepiającej 2174mm - gładkości konstrukcyjna skupić/gle na poddawane oblicowi stalycznych - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, wyposażone w: automatyczne, przesuwne, otwierane automatycznie w trakcie pożaru, podłączone do systemu BSP, zamek, samozatrzaskujący, dwustronne klamka - stolarki przejścia pro otwarciu: 1500mm x 2100mm - kwalifikacja pro otwarciu drzwi o: EI60 - 1500mm akrylitu czynna (2000mm całość) x 2100mm - spełnia przepisy: dokumentowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 z Ug= 0,5 W/m²K, w polach nieprzezierzystych szklenie jednokomorowe + izolacja termiczna - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uzw = 0,9 W/m²K